

## Jafo-HERMETIC WU PE

### Techn. Datenblatt

- PE-Rundschnüre, speziell geeignet für **jafo-HERMETIC WU Fugendicht System**.
- hochwertiger Polyäthylen Weichschaum für Hochbaufugen nach DIN 18540
- Hinterfüllprofile, geschlossenzellige, nicht wassersaugende und unverrottbare Fugenfüller
- Brandklasse B 2
- Innen – und Aussenfugen
- Erhöhte Festigkeit – hohes Rückstellvermögen ( plastoelastisches Verhalten )
- PE 25 mm – 200 lfm Kartonage
- PE 40 mm – 150 lfm Kartonage

Unsere Angaben beruhen auf Erfahrungen in Labor und Praxis. Ihre Veröffentlichung erfolgt allerdings ohne Übernahme einer Haftung für Schäden und Verluste, die auf diese Angaben zurückzuführen sind, da die praktischen Anwendungsbedingungen ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Verwender ist nicht von der Notwendigkeit entbunden, eigene Versuche für die vorgesehenen Anwendungen unter praxisnahen Bedingungen durchzuführen. Aufgrund der unterschiedlichen Materialien, Verarbeitungsmethoden und örtlichen Gegebenheiten, auf die wir keinen Einfluss haben, kann keine Garantie - auch in patentrechtlicher Hinsicht - übernommen werden. Wir empfehlen daher ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es gilt das jeweils neueste technische Merkblatt, welches bei uns angefordert werden kann und ebenfalls auf unserer Homepage zu finden ist. Technische Änderungen vorbehalten. Inhalt geprüft und freigegeben durch Jafoplast GmbH/Isernhagen

#### Jafo-HERMETIC WU PE

Artikel-Nr.: 170415 – PE 25



Artikel-Nr.: 170416 – PE 40



**jafoplast GmbH**  
Standort HANNOVER  
Eisenstraße 18  
30916 Isernhagen  
Fon: 0511 97369 – 0  
Fax: 0511 97369 – 17

Standort Dresden  
Hermann-Otto-Schmidt-Str. 11  
04720 Döbeln  
Fon: 03431 71780-0  
Fax: 03431 71780-17

[info@jafoplast.de](mailto:info@jafoplast.de)  
[www.jafoplast.de](http://www.jafoplast.de)