

Produktspezifikation

Innenausbau

	Brandklasse	Dichte (g/cm ³)	Flächengewicht (g/m ²)	Klebkraft (N/25 mm)	Klebkraft auf Stahl (N/25 mm)	Klebstofftyp	Raumgewicht (kg/m ³)	Reißdehnung (%)	Reißfestigkeit (N/25 mm)	Reißfestigkeit (N/50 mm)	Reißfestigkeit (N/mm ²)	Temperaturbeständigkeit (°C)	Trägermaterial	UV-stabilisiert	Verarbeitungstemperatur (°C)	Lagerung
jafo® Gitterfolie L	B3		120						150			-40 bis +80				UV-geschützt
jafo® Milchtütenkarton			260/ 270													trocken
jafo® Malerabdeckvlies mit Folienkaschierung																trocken
jafo® OS Oberflächenschutzfolie		0,92	46	80		Acryl-Kleber		200/ 400						2 Mon.	+15 bis +45	+10 bis +30 °C UV-geschützt
jafo® CELL-TWB, Trennwandband	B1 &B2						25				0,34/ 0,25	-20 bis +80				trocken, kühl, 1 Jahr
jafo® Steinband, Gewebeklebeband silbergrau					12	Hot-Melt		30	75			bis +60	PE-Gewebe		+15 bis +45	+10 bis +30 °C UV-geschützt
jafo® Weich-PVC-Klebeband				8				150				-10 bis +60				trocken, UV-geschützt, 6 Monate
jafo® Flachkrepp-Klebeband				80	8,75	Hot-Melt		10	70			bis +60	Papier			trocken, Zimmertemperatur
jafo® Staubschutztür, Typ L																UV-geschützt
jafo® Staubschutztür, Typ U																UV-geschützt
jafo® Protect 1100			180													trocken, 6 Monate
jafo® Protect ECO			140													trocken, 6 Monate
jafo® Protect 1120			180													trocken, 6 Monate