

Techn. Datenblatt

jafo-HERMETIC[®] d KAB

Kunststoffabdichtungsbahn für den erdberührten Bereich nach DIN 18533:

W1-E: Bodenfeuchte und nicht-drückendes Wasser -erdberührte Flächenabdichtung

W2.1-E: Mäßige Einwirkung von drückendem Wasser < 3m

W3-E: Nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken

Dicke: ca. 0,69 mm

Länge: 10 Lfm

Breite: 1,00 m

Flächengewicht: ca. 755 g/m²

Brandklasse: E

Wasserdampfdichtheit: > 50 m (Dampfbremse)

Luftdicht

Fensteranschlussystem

aBG Nr.: Z-72.4-24

Achtung:

Der **jafo-HERMETIC-d KAB** wird chargenweise von einem unabhängigen Prüfinstitut auf gleichbleibende Qualität geprüft. Die Anwendungsmöglichkeiten für den **jafo-HERMETIC-d KAB** sind sehr vielseitig und deswegen obliegt es dem Anwender, die Eignung des Produktes für den vorhergesehenen Zweck zu prüfen. Lagerfähigkeit mindestens 6 Monate.

Nicht in Händen von Kindern gelangen lassen!

Anmerkung: Die Inhalte dieses technischen Datenblatts (TDS) können in andere projektrelevante Dokumente übertragen werden. Die daraus resultierenden Dokumente werden aber nicht Ersatz oder Ergänzung der Anforderungen des TDS, dass zum Zeitpunkt der Installierung der Produkte galt.



Bei Fragen zur Anwendung sowie bei technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.

Ihr Ansprechpartner: Peter Turtenwald
Mobil: 0151/18846672
eMail: p.turtenwald@jafoplast.de

jafoplast GmbH
Standort HANNOVER
Eisenstraße 18
30916 Isernhagen
Fon: 0511 97369 – 0
Fax: 0511 97369 – 17

Standort Dresden
Hermann-Otto-Schmidt-Str. 11
04720 Döbeln
Fon: 03431 71780-0
Fax: 03431 71780-17

info@jafoplast.de
www.jafoplast.de

